



RVS Master™ FuelEX^X Diesel Additive

Инструкция по применению

- RVS Master™ FuelEX^X Diesel Fuel Additive:
 - Повышает цетановое число (5-7 единиц)
 - Увеличивает мощность (около 10%)
 - Снижает расход топлива (около 10%)
 - Понижает выбросы CO, CH, NO_x (около 25-50%)
 - Очищает инжектор, камеру сгорания и катализатор выхлопных газов от нагара
 - Облегчает старт двигателя в зимнюю погоду
 - Удаляет воду из топлива и снижает риск замерзания

Treatment Procedure

Важно: Внимательно следуйте инструкции по применению, иначе процесс не приведёт к желаемому результату.

1



Тщательно взболтать содержимое бутылки до однородного состава. На дне бутылки не должно оставаться осадка.

2



Добавьте в топливный бак перед заправкой, в пропорции 100 ml - 150L.

3



Продолжите эксплуатацию транспортного средства.

Условия хранения и указания по безопасности

Хранить при температуре менее +40 °C (105 °F). В случае контакта с кожей, промыть проточной водой с мылом. В случае попадания в глаза, продукт может вызвать раздражение; промыть водой и обратиться к врачу, если раздражение не прекратилось. В случае проглатывания не вызывать рвоту немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку материала. Хранить в местах, недоступных для детей.